

KÖMACEL[®] dp

imprimer. laquer. peindre.



KÖMACEL[®] dp - impose de nouveaux standards dans le domaine de l'impression numérique



Informations
commerciales pour les :
• imprimeurs numériques



KÖMMERLING[®]
Business Unit Sheets

KÖMACEL[®] dp – impose de nouveaux standards dans le domaine de l'impression numérique

« Des impressions de qualité en continu »

Tout comme le KömaCel, le leader du procédé d'extrusion Celuka, la version dp est une plaque en PVC rigide expansé à peau intégrée.

Elle doit ses propriétés uniques à la combinaison d'une couche massive et résistante et d'un noyau alvéolaire.

Sa surface polie très lisse sur les deux faces permet à ce matériau de représenter des images de manière créative

et artistique. Le prétraitement spécial de la surface permet d'obtenir la meilleure résistance des teintes et un pouvoir couvrant parfait.

La qualité du rendu des images vient ouvrir de nombreuses possibilités d'application dans le domaine de l'impression numérique directe.

Le spécialiste de l'impression numérique dans la famille KömaCel !












Utilisation polyvalente, par exemple pour :

Secteur publicitaire

Par exemple pour les panneaux, les enseignes, les présentoirs, les panneaux d'affichage.



Des propriétés présentables !

-  .Surface polie sur les deux faces
-  .Impression numérique directe
-  .Difficilement inflammable
-  .Grand pouvoir couvrant
-  .Particulièrement facile à travailler
-  .Résistante aux intempéries
-  .Extrême résistance à la flexion
-  .Faible poids
-  .Faible absorption de l'eau
-  .Grande résistance des teintes
-  .Résistante aux agents chimiques et corrosifs




Programme de livraison

	Dimensions en mm (weiß 652)	Conditionnement
Plaques en stock	3000 x 1250 x 10	2 plaques

Sans film de protection.
Les plaques sont emballées dans des unités cartonnées.

ATTENTION : avant impression, nettoyer les stries de polissage sur la surface des plaques avec de l'isopropanol.

Extraordinairement simples à usiner !

-  **Usinage**
Peut être coupée, sciée, tournée, limée, percée, rabotée, fraisée, meulée, vissée.
-  **Formage**
Les plaques KömaCel peuvent être cintrées et pliées à l'état chaud. Il n'est possible de les emboutir que dans certaines conditions.
-  **Impression, laquage et peinture**
Impression numérique, peintures acryliques



Pour l'amour de l'environnement

« Recyclage et réutilisation »

KömaCel dp ne contient aucune substance toxique ou dangereuse se dégageant avec le temps.

KömaCel dp est exempté de formaldéhyde, d'amiante, de lindane, de PCB, de PCP et de CFC. Elle est également exempté de cadmium et de plomb et ne contient aucun monomère, biocide et plastifiant.

KömaCel dp ne présente donc aucun danger pour l'homme ou l'environnement, que ce soit lors de sa fabrication, de son utilisation ou de son élimination.

Les plaques qui ne sont plus utilisées ainsi que les restes de plaques peuvent être recyclés sans problème : elles sont détruites par broyage pour ensuite repartir dans le cycle de fabrication de nouvelles plaques. Ce cycle de matériau fermé est non seulement économique, mais aussi écologique.



Certifié DIN ISO 9001

« Une qualité intransigeante dès le départ »

De longues années d'expérience dans le domaine de la recherche et du développement, et dans celui des matières plastiques confèrent une qualité supérieure reconnue à nos produits.

Des essais sont effectués à tous les niveaux : de la livraison des matières premières jusqu'au contrôle final de la production.

Les tests des instituts de contrôle indépendants effectués à intervalles réguliers confirment le soin particulier apporté à nos produits. Notre système d'assurance de la qualité est certifié selon la norme DIN ISO 9001.



Recommandé par :